

Roma, 13-V-1935-XIII

L.8/23/75817

26 bis

CIRCOLARE N. 49

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNA-
LAMENTO di:

OGGETTO

Verifiche impianti di
sicurezza.
Fermasviatori e serra-
ture.

TORINO - MILANO - GENOVA - BOLOGNA -

FIRENZE - ROMA - NAPOLI

SEZIONE LAVORI di:

TRIESTE - ANCONA - BARI - REGGIO C.

PALERMO - CAGLIARI

e per norma: Sig. Gr. Uff. Ing. PETTENATI - Capo Servizio

S E D E

" Comm. Ing. SALVINI - Capo Servizio - SEDE

" " " BATORI - " " SEDE

Sig. Capo dell'Ufficio 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° -

7° - 7bis - 8bis - S E D E

Un recente inconveniente d'esercizio si è verificato perchè
una serratura F.S. si è potuta aprire con chiave di marca diver-
sa da quella della serratura stessa.

Il fatto è avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla veri-
fica dell'impianto effettuato dagli Uffici interessati.

È da ritenere che se durante la verifica si fosse provato,
come si doveva, ad aprire ogni serratura e fermascambio con ognuna
delle altre chiavi diversa dalla propria, esistenti sull'implan-
to, l'anormale funzionamento della serratura sarebbe stato rile-
vato e l'incidente avrebbe potuto essere evitato.

Richiamo pertanto l'attenzione di codesto Ufficio perchè du-

L.P.

- / -

rante la verifica di un impianto di fermadeviatoi e serrature, vengano introdotte in ogni toppa di tali meccanismi tutte le altre chiavi esistenti sull'impianto, per assicurarsi che, con un forzamento anche non eccessivo delle chiavi stesse, sia impossibile di girarle entro la toppa in prova.

Per le stazioni dotate di impianti con molti fermascambi e serrature, nelle quali tali meccanismi sono in pratica raggruppati per posti di capi deviatori e simili, sarà sufficiente eseguire la verifica stessa posto per posto, con che viene evitato un lavoro che potrebbe divenire gravosissimo quando la verifica dovesse essere invece estesa a tutti indistintamente i fermascambi e serrature esistenti nella stazione.

Resta però inteso che le verifiche in parola dovranno essere effettuate come sopra è detto, non solo con le chiavi normalmente in uso sull'impianto, ma anche con le chiavi di scorta.

Prego disporre per la rigorosa osservanza delle norme suddette inviandomi in proposito un cenno di assicurazione.

IL CAPO DEL SERVIZIO

