

Roma, li 30 Marzo 1936

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

n° L.7bis/22/41829

h/36

OGGETTO :

Applicazione pedale idroelettrico agli arm. F.S. 46<sup>3</sup> e F.S.P. 50<sup>5</sup>.-

A TUTTI GLI UFFICI IMPIANTI ELETTRICI  
E DI SEGNALAMENTO

ALLE SEZIONI LAVORI DI :

ANCONA = BARI = PALERMO = CAGLIARI

con circolare n° L.7bis/22/22784 del 25-7-1935 questo Servizio disponeva che nel caso di applicazione di pedali idroelettrici in corrispondenza a campate di binario da 36 metri con 60 appoggi, l'interasse delle traverse, alle quali vengono fissati i zatteroni di sostegno del pedale, fosse allargato da mm. 605 a mm. 810, e con successiva circolare L.7bis/22/4758 del 14-1-1936 si riconfermava che la distanza di mm. 810 non doveva, per nessuna ragione essere superata.-

Risulta ora che nel caso di applicazione di pedali idroelettrici agli armamenti F.S. P.46<sup>3</sup> e F.S. P.50<sup>5</sup> armati con piastre d'appoggio F.S. P.99 e F.S. P.214 uno degli zatteroni di sostegno del pedale non può essere applicato alle traverse nella posizione voluta, causa l'ingombro delle piastre d'appoggio suaccennata.-

Allo scopo di rendere possibile anche nel caso considerato, l'applicazione del pedale idroelettrico senza incorrere all'aumento dell'interasse delle traverse oltre i mm. 810 prescritti, questo Servizio ha deciso di impiegare in tale caso uno zatterone di forma speciale contraddistinto dalla marca E.S. 67<sup>A</sup>, rappresentato nel disegno 5186 che si trasmette unito alla presente.-

Resta pertanto stabilito che nel caso di applicazione dei pedali idroelettrici a tutti i modelli di armamento con rotaie da 36 Kg. si continueranno ad usare per ogni applicazione di pedale idroelettrico due zatteroni E.S. 66, mentre trattandosi di armamento modello F.S. con rotaie da Kg. 46<sup>3</sup> e 50<sup>6</sup> si dovranno sempre impiegare, per ogni pedale, un zatterone E.S. 67 ed uno E.S. 67<sup>A</sup>.-

I pedali idroelettrici dovranno d'ora innanzi essere richiesti senza zatteroni usando il nuovo numero di catalogo 826-603.-

./.

Di conseguenza restano soppresse le voci 826-600 ed 826-601, relative ai pedali idroelettrici, completi di zatteroni.

La richiesta degli zatteroni dovrà effettuarsi a parte specificando volta per volta il quantitativo per ogni marca.

Tale quantitativo dovrà essere determinato in relazione alle necessità dipendenti dai tipi di armamento ai quali debbono essere applicati i pedali.

Le voci ed i numeri di catalogo da usare per le richieste dei zatteroni sono le seguenti :

- Zatteroni per pedali di blocco tipo Cardani marca E.S. 66 - Catalogo 837 - 034.-
- Zatteroni c.s. marca E.S. 67 - Catal. 837 - 035.-
- Zatteroni c.s. marca E.S. 67<sup>A</sup> - Catal. 837 - 035.-

Nell'effettuare le richieste si raccomanda di tener conto delle esistenze attuali ai magazzinetti ed alle zone degli zatteroni ES. 66 e ES .67.-

Si prega di accusare ricevimento della presente.-

IL CAPO DEL SERVIZIO