

154

CIRCOLARE N. 257

OGGETTO
Impiego segnalatori di terra.

ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI
ALLA SEZIONE LAVORI DI PALERMO
A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

Si porta a conoscenza degli Uffici interessati che i segnalatori di terra tipo P.S. 1940 per i circuiti a 12 - 48 V sono tarati differentemente a seconda che debbano usarsi con alimentazione a corrente pulsante (ottenuta a mezzo di raddrizzatori) o a corrente continua (a mezzo di batterie).

Pertanto gli Uffici dovranno indicare il numero dei segnalatori per 12 - 48 V che dovranno essere installati su circuiti alimentati da batterie tanto a 12 v quanto a 48 V, ovvero da batterie a 12 V e raddrizzatori a 48V.

Si intende che per i segnalatori per i quali non si ricevano particolari indicazioni questo Servizio provvederà alla spedizione di apparecchi tarati in corrente pulsante per i circuiti alimentati da raddrizzatori, come è il caso normale presentato dallo schema S.72.

Si resta pertanto in attesa degli elonchi dei segnalatori a 12 - 48 V da usarsi su circuiti alimentati a corrente continua ottenuta a mezzo di batterie.

IL CAPO DEL SERVIZIO