

Roma, 6 Marzo 1941/XIX

N°L.7bis/22bis/30907

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
FERROVIE DELLO STATO  
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

CIRCOLARE N° 30

OGGETTO :

Appendici per l'applicazione  
delle manovre elettriche tipo  
F.S. per deviatori -

~~157~~  
AGLI UFFICI I.E.S = T U T T I =  
ALLA SEZIONE LAVORI = PALERMO =  
ALLA DELEGAZIONE = CAGLIARI =

Allo scopo di utilizzare scorte esistenti di ferro piatto, le Officine del Materiale Fisso di Pontassieve costruiranno le appendici di controllo E.T. 126-127 - Dis. 5431/17 e 5431/18, occorrenti per l'applicazione delle manovre elettriche F.S. ai vari tipi di deviatori anzichè con ferro piatto 60 x 20 con ferro piatto 50 x 20 e 55 x 22.

E' intendimento di questo Servizio, di utilizzare le appendici costruite con ferro 50 x 20 su armamento R.A. 36<sup>S</sup> e quelle costruite con ferro 55 x 22 su armamento F.S. 46<sup>3</sup>.

Inoltre, le appendici stesse saranno inviate senza fori per il fissaggio all'ago, fori che saranno invece praticati in opera. Ciò allo scopo di utilizzare eventuali fori esistenti sugli aghi. Nei casi in cui gli aghi non risultassero in alcun modo forati per precedenti applicazioni di appendici, la foratura dovrà eseguirsi secondo i succitati disegni.

Si prega accusare ricevimento della presente circolare.

IL CAPO DEL SERVIZIO

C/I