

256

MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Tipo 2

Roma, 5/6/1942 - XX

196...

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

OGGETTO

N. N.L.7 bis/87975

Verniciatura semafori...

At N. del

Allegati N.

CIRCOLARE N° 81

DELEGAZIONE

CAGLIARI

UFFICI I.E.S.

TUTTI

SEZIONE LAVORI

PALERMO

In seguito a richiesta fatte da alcuni Uffici, si trascrivono qui in appresso le modalità per la verniciatura delle varie parti dei semafori tipo F.S.

Premesso che per le ali va provveduto secondo quanto disposto con la Circolare N° 200 del 18 novembre 1941 n° 62 del 6 maggio 1942, le rimanenti parti vanno colorate come segue:

- a) Piantana e tutto ciò che si trova sino all'altezza di m.2 partendo dai ferri superiori dello zatteronenero
- b) Piantana per la parte rimanente Grigio cenere
- c) Cuffia, ringhiere, schienali, scale, slot, manovre elettriche, cassette contegno pile, ed in genere tutte le parti sporgenti dalle piantane Nero
- d) Interno cuffie Bianco
- e) Esterno schermo A.A..... Nero
- f) Interno schermo A.A. Bianco
- g) Cassette smistamento Alluminio
- h) Interruttori e commutatori d'aladi vecchio tipo Rosso o giallo a seconda dell'ala

- i) Idem tipo F.S. Alluminio
1) Tubi e canalette per protezione cavi, o cavi nudi ... Come le varie parti della piantana cui sono applicati.

Per le eventuali richieste di vernici richiamo quanto indicato particolarmente nell'ultima parte della Circolare n° 51 del 19 maggio c.a.

++++++

Prego accusare ricevuta della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO