

Roma, li 6-2-1943/XXI

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

N.L.7Bis/22/21231

=====

CIRCOLARE N° 27

=====

OGGETTO:

Modifica
leva unitaria F.S.

~~186~~
3/43

DELEGAZIONE DI = CAGLIARI =
SEZIONE LAVORI = PALERMO =
UFFICI I.E.S. = TUTTI =

Alleg.n.1

E' stata rilevata che nella leva unitaria tipo F.S. a chiave si può procedere allo sbloccamento della chiave senza far uso dell'apposito tasto normalmente piombato, agendo con un ferro, un cacciavite o altro ordigno del genere, attraverso la feritoia della chiave, sulla levetta di blocco.

Per eliminare ogni possibilità di artificiosi sbloccamenti, si dovrà applicare, nell'interno di ciascuna leva a chiave, una lastrina di lamiera che impedisca di azionare dall'esterno la levetta di blocco stesso, come è indicato nel disegno allegato P.327.

La costruzione delle piastrine e la loro applicazione alle leve unitarie a chiave già in opera possono essere eseguite direttamente dagli Uffici cui la presente è diretta.

E' necessario a tal uopo che gli Uffici dispongono di una o più leve unitarie a chiave di scorta, affinché l'applicazione possa essere effettuata, mediante successive sostituzioni, senza disturbare l'esercizio. Qualora gli Uffici non disponessero attualmente di tali leve, dovranno richiederle al più presto a questa Sede, che le fornirà prelevandole dalla fornitura in corso.

Pregasi confermare.

IL CAPO DEL SERVIZIO