

FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

L. 7bis/22/Go/161032

N°

D. G.

Al N°

del

SERVIZIO LAVORI E COSTR.

OGGETTO

Interruttori automa-
tici per impianti di segna-
lamento. Montaggio delle con-
tropriastre.

ALLEGATI N. 1

UFFICIO I. E. S. Di:

~~206~~ 5/45

Facendo seguito alle norme impartite con la circolare n. L. 7bis/22/162180 del 3 novembre 1938 si trasmette allegato alla presente un disegno relativo al montaggio degli interruttori a scatto sulle intelaiature.

Per permettere il montaggio secondo il disegno sopra citato la contropiastre dell'interruttore ^{a scatto} è stata modificata rispetto alla precedente creandogli due piani di appoggio sul ferro di sostegno analogamente a quanto fatto per i relé tipo F.S.

Il coperchio della contropiastre è in un solo pezzo ed assicura una più razionale protezione dei morsetti.

I conduttori che fanno capo ai morsetti degli interruttori, opportunamente riuniti vengono ad essere alloggiati nei canali orizzontali creati dai coperchia degli interruttori; viene così anche evitata la possibilità di contatti fra i ferri di sostegno e i conduttori.

Gli interruttori F.S. di vecchia costruzione possono essere montati sulle contropriastre nuove tipo ed anche gli interruttori nuovo tipo in corso di definizione e approvigionamento possono essere montati sulle vecchie contro-

/.

~~206~~

020

127121

piastre, qualora ne esistessero alle scorte.

Sarà fatto seguito alla presente con norme particolareggiate relative agli interruttori a scatto.

Si prega confermare il ricevimento della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO

A/A