

Roma, li 8 Agosto 1950

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

L.7bis, 22/1/III/129122

Impiego relè.-

9-50

C I R C O L A R E N. 123

UFFICI I.E.S.

~~956~~

= T U T T I =
=====

Considerato che le scorte dei relè 4/4 in c.c. 12 V. 900+360 ohm si vanno rapidamente esaurendo, mentre si hanno notevoli disponibilità di relè analoghi 4/6, si informa che le richieste dei relè 4/4 verranno soddisfatte d'ora innanzi col tipo 4/6, il quale si presta agli stessi usi del 4/4 e si può impiegare anche su contropiastra 4/4, come del resto il relè 4/4 può essere applicato su contropiastra 4/6.-

L'impiego dei 4/6 in luogo dei 4/4 dovrà avvenire possibilmente in modo uniforme, cioè in un intero impianto; o in una cabina, o in unico armadio, evitando la promiscuità dei tipi. Naturalmente l'uso promiscuo sarà ammesso lì dove risulti giustificato dalla natura dei circuiti elettrici dell'apparato.-

Come è stato già precisato con la circolare n.L.7bis/22ter/IB/219173/F.38.4.24 del 7/12/48 e con circolare n.L.7bis/22ter/IB/219236/F.38.4.24 del 16/12/48, si ricorda che questa Sede è in grado di fornire altresì relè neutri 6/6 e 10/5 in c.c., il cui impiego dà luogo ovviamente ad una economia nel quantitativo totale dei relè, e dovrà essere quindi provveduto ogni volta che si presenti opportuno.-

IL CAPO DEL SERVIZIO
(Ramo Impianti Elettrici)