

Roma, - 3 OTT. 1950

L.7°bis/22-II/Go/146507

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

259

Impiego del relé a c.a. tipo F.S. come relé di controllo per segnali permanentemente luminosi, come relé di controllo per manovre da deviatore (ex Pacilli) come relé di binario

UFFICIO I. E. S.

Facendo seguito a quanto disposto con la circolare L.7bis/22-II/196880 del 16-11-1948 circa l'impiego dei relé a c.a. nel controllo dei deviatori muniti di manovre elettriche tipo F.S. a c.a. senza contatti (ex Pacilli) mediante relé a c.a. si precisa che per permettere il convogliamento nello stesso cavo di più feeder di alimentazione dei circuiti di controllo unitamente ai conduttori di controllo é necessario che il trasformatore di alimentazione di detti feeder venga previsto con avvolgimenti secondari distinti per i feeder convogliati nello stesso cavo. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la sicurezza in caso di contatti fra i due conduttori di controllo, ordinatamente con due conduttori dei feeder di alimentazione presi uno su un feeder ed uno sull'altro. Trattandosi di limitate potenze in gioco la detta modifica non presenta particolari difficoltà e gravi oneri.

Pregasi confermare.

IL CAPO DEL SERVIZIO
(Ramo Impianti Elettrici)

Cam/