



SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma, 11 - 7 DIC. 1951 195

OGGETTO

N. L.7bis/22-2/II°/188801

Sistemazione segnalamento
luminoso

CIRCOLARE N°249 del

Allegati N.

UFFICIO I.B.S. = GENOVA =

(Rif. nota IES/20250/II/L/AC del 19/11/951)

p.n. ALLA DELEGAZIONE = CAGLIARI =

p.A. UFFICI I.B.S.

24-51

~~284~~

A maggior chiarimento di quanto prescritto con la circolare L.7bis/22/II/610 del 8/2/1949 in merito alle modalità di carica delle batterie, si precisa che la resistenza P (Vedi schema 5 del disegno S.142) dovrà essere inserita, solamente durante la carica a fondo quando trattasi di batterie al piombo, mentre quando trattasi di batterie al ferro-nichel la resistenza P dovrà rimanere inserita anche durante la carica in tampone ed esclusa solo in caso di mancanza dell'alimentazione normale, data la notevole differenza fra il valore della tensione media di scarica e quella di carica in tampone di questo tipo di batterie.

Pregasi confermare il ricevimento della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]