

840

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Roma, 21/11/1957

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

n° I.E.5/3/I/44619

C I R C O L A R E n° 81

OGGETTO

Tiranteria a ganci.

A TUTTE LE SEZIONI IMPIANTI ELETTRICI

11.n.1 pacco disegni.

A seguito ed a compendio delle circolari n° 109-582 e 332 rispettivamente del 16/7/1955, 7/9/1956 e 1/12/1956, si rendono note le disposizioni definitive da seguire nei casi di posa in opera delle tiranterie a ganci, munite di fermascambi a chiave tipo F.S. 1944 o tipo ADANTI e relativi tiranti di controllo, significando che d'ora in poi le Sezioni in indirizzo dovranno attenersi a quanto appresso specificato.-

A) - SCAMBI SEMPLICI ARMAMENTO 49 -

La posa in opera delle tiranterie di cui trattasi dovrà essere eseguita secondo quanto indicato nel disegno 5804 allegato (aggiornato al maggio 1957).-

A tale riguardo si fa presente che per l'applicazione del fermascambio a chiave F.S. (vedi dis. 5667c), sono stati sostituiti i blocchi di attacco, marca F.C. 1216 e le chiavarde F.C. 1218 con le chiavarde a gancio F.C. 1249 e F.C. 1250.-

Tale modifica si è resa necessaria per ridurre l'ingombro, specie nei casi di montaggio di fermadeviatori a più chiavi.-

A/A

./.

E' ovvio però che i blocchi già in esercizio dovranno essere mantenuti, qualora non diano luogo ad inconvenienti, e quelli esistenti alle scorte possono, per l'avvenire, essere adoperati per l'applicazione dei fermascambi a chiave ai deviatori inglesi doppi.

B) - SCAMBI SEMPLICI ARMAMENTO 60 -

Premesso che per quanto riguarda le tiranterie posate precedentemente alla modifica delle zampe di attacco (vedi circolare n°332 del 1.12.1956), resta valido il disegno 5804 già citato, per le pose successive a tale modifica ci si dovrà attenere a quanto è indicato nel disegno 5805 allegato (aggiornato all'aprile 1957), che è valido sia per l'applicazione di fermascambi a chiavi tipo F.S.1944 sia per quelli di fermascambi bloccabili tipo Adanti.

Per l'applicazione di fermascambi a chiavi (vedi Dis.5667D), analogamente a quanto è stato fatto per l'armamento 49, sono stati sostituiti i relativi blocchi F.C.1221 e le chiavarde F.C.1224 con le chiavarde a gancio F.C. 1251 e F.C. 1252.

Le ragioni di tale sostituzione sono le stesse citate, parlando dell'armamento 49, e restano valide al riguardo le avvertenze avanti specificate.

Nel caso invece di applicazione di fermascambi bloccabili tipo Adanti, dovranno essere preventivamente eseguite con i propri mezzi, oppure facendo ricorso alla O.A.C. di Milano, le seguenti modifiche:

I)- Il supporto F.C.1220 dovrà essere variato secondo quanto è indicato nel Dis. 5667/42.

II)- Le staffe esistenti dovranno essere modificate secondo quanto è indicato nel Dis. 5667/43.

III)- Le chiavarde a gancio F.C.1251 e 1252 dovranno essere accorciate secondo quanto è indicato nel Dis. 5667/47.

IV)- Il rullo F.C. 1225 dovrà essere eliminato onde evitare il contrasto con la staffa scorrevole. In sua vece dovrà essere introdotta la variante indicata nel Dis.P.442 avente lo scopo di evitare che la staffa stessa possa inclinarsi per mancanza di appoggio.

./.

Per tutto quanto non viene specificato e modificato dalle presenti norme valgono le disposizioni precedentemente impartite.

Si farà seguito inviando i disegni di posa degli scambi in-
dusi doppi.

Si prega di confermare col talloncino in calce

IL CAPO DEL SERVIZIO

G. D. Albertassi

N°.....

AL SERVIZIO IMPIANTI-ELETTICI

UFFICIO 5°

- R O M A -

Si accusa ricevuta della circolare n.....del.....
riguardante l'applicazione della tiranteria a ganci all'armamento
49-50.-

IL CAPO DELLA SEZIONE