

Roma, 8.5.1958

N° I.E.5/3/IREP./28009

C I R C O L A R E N° 119..

OGGETTO:

Armamenti 49 e 60.
Applicazione fermascambi
a morsa, ed apparecchi
distanziatori.

ALLE SEZIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

p.c. SERVIZIO MOVIMENTO

Alleg.: n° 6 disegni

= S E D E =

7-58

In relazione all'entrata in esercizio dei nuovi deviatori elastici arm. 49-60 sono stati, come è noto, realizzati e distribuiti appositi fermascambi a morsa (vedere disegni 5813/A e 5813/B allegati) per i quali valgono le attuali modalità e norme d'impiego previste per tali tipi di fermascambio.

Per quanto riguarda invece il cuneo da applicare fra ago discosto e relativo contrago, questa Sede ha ritenuto necessario, in considerazione della natura elastica degli aghi, di sostituire il cuneo stesso con un dispositivo a chiavi denominato "Apparecchio di stanziatore dell'ago discosto", indicato nel disegno 5823 pure allegato.

Tale dispositivo è simile costruttivamente al citato fermascambio a morsa, però alla ganaschia marca F.M.2 è stato sostituito il blocco distanziatore marca F.M.9.

In più, allo scopo di rendere meno gravoso il trasporto di tale apparecchio, la scatola della serratura è stata realizzata in lega leggera anzichè in acciaio come nel caso del fermascambio a morsa.

I fermascambi a morsa dei nuovi tipi in questione e i relativi apparecchi distanziatori dovranno essere provvisti di serrature aventi marche dal 71 all'80 e cioè dal 71 al 75 per i primi e dal 76 all'80 per i secondi.

C/I

./.

In definitiva quindi le apparecchiature da montare su un deviatore ad aghi slegati nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sono il fermascambio a morsa ed il relativo apparecchio distanziatore e la loro posa in opera dovrà essere fatta secondo quanto indicato nel disegno 5824.

Per i fermascambi a morsa, le Sezioni in indirizzo dovranno inoltrare le richieste a questa Sede nei modi d'uso usando la seguente voce e relativo numero di catalogo:

"Fermascambio a morsa per armamento 49 e 60 completo di bullone da disco e rosetta, per il montaggio all'armamento 49,, - Categoria 824 - 508.

Tale voce deve essere usata per le richieste di fermascambi a morsa da montare sia su armamento 49 che su armamento 60 in quanto, come è specificato nei disegni allegati, l'unità differenza tra i due tipi consiste nel bullone marca F.M.7 che nel caso dell'armamento 60 dovrà essere eliminato.

Per gli apparecchi distanziatori dell'ago discosto (validi anch'essi sia per armamento 49 che per armamento 60) le richieste dovranno essere fatte usando la seguente voce e relativo numero di catalogo.

"Apparecchio distanziatore dell'ago discosto per il montaggio agli armamenti 49 e 60,, categoria - 824 - 010.

Pregasi confermare, con il talloncino in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO



AL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI
Ufficio 5°

= R O M A =

Si accusa ricevuta della circolare n°..... del riguardante l'applicazione del fermascambio a morsa dell'armamento 49 e 60 e dell'apparecchio distanziatore.

C/I

IL CAPO DELLA SEZIONE

ELENCO DEI MATERIALI

N° DISEGNO	MARCA	DENOMINAZIONE DEI PEZZI	N° Pezzi	MATERIALE	NOTE
5813/A		Insieme per armamento 49			
5813/B		Insieme per armamento 60			
5813/1	F.M.1	Scatola	1	Acciaio	
5813/2	F.M.2	Canascia	1	" "	
5813/3	F.M.3	Albero completo	1	" "	
5813/4	F.M.4	Coperchio	1	Ghisa	
5813/5	F.M.5	Catenaccio	1	Acciaio	
5813/6	F.M.6	Vite	3	Ottone	
5813/7	F.M.7	Bullone, dado e rosetta	1	Acciaio	Solo per montaggio Su armamento 49
5666/13	FC III13	Spina quadra (ex XP 134)	1	Acciaio	
5666/27	FC II27	Supporto	1	Bronzo	
5666/28	FC II28	Vite	2	Acciaio	

N.B. In detto elenco non sono compresi i sottonotati pezzi che di norma vengono ordinati a parte.

Chiavi Dis. 3741
 Piastrine a tras. " 5630
 Placchette " 3741^B
 Viti per dette " 5674
 Mollette " 5666/29

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI I.E. 5°		APPARECCHIO DISTANZIATORE DELL'AGO DISCOSTO PER ARMAMENTO 49 e 60	5823/E
2-908			

ELENCO DEI MATERIALI

N° DISEGNO	MARCA	DENOMINAZIONE DEI PEZZI	N° Pezzi	MATERIALE	NOTE
5823		Insieme			
5823/1	F.M. 8	Scatola	1	Lega legg	G.s. - AC3FGN. UNI 3046
5823/2	F.M. 9	Blocco distanziatore	1	Acciaio	
5813/3	F.M.10	Albero completo	1	"	
5813/4	F.M.11	Coperchio	1	Lega legg	G.s. - AC3FGN UNI 3046
5813/5	F.M. 5	Catenaccio	1	Acciaio	
5813/6	F.M. 6	Vite	3	Ottone	
5666/13	F.C.1113	Spina quadra (ex XP 424	1	Acciaio	
5666/27	FC 1127	Supporto	1	Bronzo	
5666/28	FC 1128	Vite	2	Ottone	

N.B. In detto elenco non sono compresi i sottonotati pezzi che di norma vengono ordinati a parte.

Chiavi	Dis. 3744
Piastrine a tras.	" 5630
Placchette	" 3744 ^B
Viti per dette	" 5674
Mollette	" 5666/29