

Roma, li 16-3-1959

N.I.E.5/3/IRep/7622

CIRCOLARE N°. 312.

OGGETTO:

Nuovo fermascambio bloccabile F.S. 55

p.c. REPARTO IMPLANTI ELETTRICI

374

= C A G L I A R I =

Si porta a conoscenza che è in corso di distribuzione un primo quantitativo di fermascambi bloccabili, di un tipo nuovo studiato da questa Sede, denominato "Fermascambio bloccabile F.S. 55".

Detto fermascambio è basato sul principio della cassa di mano vra tipo F.S., nel senso che la fermascambiatura dell'ago accosto viene effettuata tramite un catenaccio trasversale, che alla fine della sua corsa viene ricoperto dal tirante interno collegato all'ago discosto.

L'ago discosto, a sua volta, viene stabilizzato da un puntalino elastico. Detto dispositivo consente il tallonamento del deviatore senza che avvengano rotture di nessun genere, contrariamente a quanto accade per gli altri fermascambi, e permette pertanto un facile e rapido ripristino dell'efficienza dell'apparecchio.

Il fermascambio ha il requisito di assicurare e controllare il deviatoio nelle due posizioni di normale e rovescio e di poter essere impiegato indifferentemente per tutti i tipi di deviatoio e di armamento, compresi quelli ad aghi elasticci (arm.49+60).

Nei differenti casi di impiego varieranno unicamente le tiranterie.

C/I

.//.

DIVISIONE I.E..... 1959

N.....

AL SERVIZIO IMPLANTI ELETTRICI = ROMA =

Si accusa ricevuta della circolare n..... del..... riguardante la posa dei fermascambi bloccabili F.S. 55.

C/I

IL CAPO DELLA DIVISIONE I....

Alla presente si allegano i disegni di posa relativi all'applicazione del citato apparecchio al deviatoio semplice arm.F.S. 46,³ (dis.5829) ed al deviatoio semplice arm. 60 (dis.5831), nonchè lo schema S.Ede. 6 per la realizzazione delle connessioni elettriche; appena possibile verrà provveduto all'invio dei disegni relativi al montaggio agli altri tipi di deviatoio.

Essendo in corso di compilazione una dettagliata istruzione sulla costituzione e sul funzionamento di detto fermascambio si fa preserte che eventuali dubbi che dovessero sorgere in questa prima fase di applicazione, potranno essere risolti in collaborazione con questa Sede.

Premesso che le richieste dovranno essere avanzate nei modi d'uso, si indicano qui di seguito le categorie dei vari tipi di materiali:

Fermascambio bloccabile F.S. 52.....Cat. 828-206

Tiranteria di controllo e di manovra per la posa al deviatoio semplice arm.F.S. 46,3....." 828-207

Tiranteria di controllo per la posa al deviatoio semplice arm. 60....." 828-211

Per quanto riguarda quest'ultima posa, che prevede l'impiego della tiranteria di manovra a "ganci", questa dovrà essere richiesta con la voce:

Gruppi di materiali per tiranteria a "ganci" per scambi semplici arm. 60Cat. 829-343

Pregasi confermare con il talloncino in calce, e, a suo tempo, dare notizie a questa Sede sul comportamento in opera dei dispositivi in parola.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO