

MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO-DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO MOVIMENTO  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 27/2/1962  
M.111/46 /12.1  
IE.5/3/17441

OGGETTO:

Chiave speciale per appli-  
cazione fermascambi a morsa.-

Alleg. 1 disegno

*h51*  
C I R C O L A R E N° .717...  
DIVISIONI MOVIMENTO

T U T T E  
DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

A cura del Servizio Impianti Elettrici è stata studiata come da allegato disegno, una chiave speciale che serve a facilitare la rotazione della manopola del fermascambio a morsa tipo 3 all'atto del togliimento d'opera dell'apparecchio, quando per la presenza di neve o per il gelo si sia formato un manicotto di ghiaccio che impedisca l'introduzione del normale punteruolo nei fori appositi della manopola.

Tale chiave potrà essere fornita in dotazione, oltre al normale punteruolo, nelle località, con clima particolarmente sfavorevole, delle quali è prevista la disabilitazione, restando inteso che nelle norme di esercizio delle stazioni in argomento dovrà essere fatta una citazione particolare circa la dotazione del menzionato attrezzo.

Le Divisioni Movimento signaleranno alle consorelle dell'I.E. il fabbisogno di chiavi, nell'intesa che ogni posto, provvisto di fermascambi a morsa tipo 3 e che si trovi nelle accennate condizioni, dovrà avere in dotazione una chiave.

Le Divisioni I.E. signaleranno tali quantitativi al proprio Servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
MOVIMENTO

R/S

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO  
Servizio I.E.  
Ufficio 5°

CHIAVE SPECIALE PER FERMA  
DEVIATOIO A MORSA TIPO 3

5856

Data	2-9-61	I			
Diz. to		II			
Lus. to		III			
Riv. to		IV			
		V			
		VI			

Mat. <sup>1°</sup> Acciaio C. 15

Scala: 1:1

cementato, (prof. mm 0,4) e  
temperato sulle superfici lavorate

