



MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Tipo 2

Roma, 29 Marzo 1965

196.5

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

~~_____~~
~~_____~~

N. I.E.832/24036

OGGETTO
Tiranterie a ganci con ricopri-
mento di 40 mm per deviat-
oi armamento 36 e 46 -

Al N. _____ del _____

Allegati N. 1 disegno

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

2-65

Si porta a conoscenza di codeste Divisioni che sono disponibili i gruppi di tiranterie a ganci con ricoprimento di 40 mm. per armamento R.A.36 ed F.S.46 -

Secondo quanto esposto nella Circolare I.E.5 (832/840) del 27/VII/1963, tali tiranterie dovranno essere impiegate nei deviatori dell'armamento leggero muniti di fermascambio elettrico tipo F.S.55. - Pertanto nei deviatori semplici e inglesi semplici, esse prenderanno il posto delle attuali tiranterie con bilancere, mentre negli inglesi doppi sostituiranno quelle con ricoprimento di 20 mm -

I disegni di posa per i due tipi di armamento (R.A.36 ed F.S.46) sono stati già trasmessi.

Si precisa inoltre, a parziale modifica di quanto disposto con la citata circolare, che anche per gli scambi inglesi doppi sono stati approvvigionati i gruppi completi con ricoprimento di 40 mm -

Con l'occasione si avverte che le nuove zampe T.G.143 per l'attacco all'ago dei ganci sono provviste di fori aventi l'interasse di 170 mm. - Poichè però tale foratura non si

./.

2000 Tipo-Lite F.S. Roma - Ord. 527/22-2-1961 (sen.009) C.70

Cam/

501

- 2 -

adatta a quella già esistente negli aghi dei deviatori inglesi doppi previsti di tiranterie di vecchio tipo con ricoprimento di 20 mm, occorre praticare sulle zampe citate due fori con interasse di 121 mm, fori per i quali sono stati previsti in officina degli inviti di riferimento.

La richiesta dei materiali in discorso dovrà essere fatta secondo i modi d'uso.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

b



r