



Roma, 26 Aprile 1968  
26 APR 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.832/25624

OGGETTO

Staffe per fermascambi

617

Al N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

F.S.44 non tallonabili

Allegati N. 2

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

Con riferimento a quanto a suo tempo disposto con la circolare n° I.E.2 (832/840) del 19-7-63, relativa alla non tallonabilità degli scambi armamento 49 e 60, manovrati a mano e muniti di fermascambio a chiavi tipo F.S.44, si comunica quanto segue.

In seguito alla rottura, avvenuta in condizioni non ben chiare, di due staffe di fermascambi F.S.44 non tallonabili, è stato provveduto a modificare opportunamente la staffa stessa, aumentandone la sezione dove è praticata la feritoia per l'introduzione del catenaccio di fermascambiatura.

La modifica è riportata nel disegno 5667/48 Mod. (variante III in data 4-7-1967) che si allega in copia riproducibile.

Per l'impiego della staffa di cui si tratta si è reso inoltre necessario modificare anche l'appendice F.C.1123, del catenaccio del fermascambio, secondo quanto indicato nel disegno 5666/23 Mod. anch'esso allegato.

La fornitura dei due particolari e cioè della staffa e dell'appendice è ormai in via di conclusione e tra breve i particolari stessi saranno disponibili per la sostituzione di tutti quelli in opera nei fermascambi FS.44 non tallonabili. Codeste Divisioni dovranno perciò richie

./.

Cam/

5008 Tipo-Lito F. S. Roma - Ord. 677/17-10-1966 - 850.000 B 50 - 25/7

617

- 2 -

dere nei modi d'uso e nei quantitativi occorrenti, le staffe e le appendici nuove, usando le seguenti voci di categoria e il relativo progressivo.

- Staffe per fermascambi F.S.44 non tallonabili arm.<sup>to</sup> 49  
(mod. 1967) marca F.C.1253, conformi al disegno 5667/48 Mod  
Categoria: 833/086.
- Staffe per fermascambi F.S.44 non tallonabili arm.<sup>to</sup> 60  
(mod. 1967) marca F.C.1254, conformi al disegno 5667/48 Mod  
Categoria: 833/087.
- Appendici per catenaccio, marca F.C.1123, conformi al disegno 5666/23 Mod.  
Categoria: 833/077.

Si dispone infine che tutte le staffe vecchie, conclusa la sostituzione, siano versate a materia, mentre le appendici potranno essere usate per i catenacci di fermascambi FS.44 tallonabili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



Data	9-44	I	9-47	Perfetti	Soppressione del pernetto di arresto F.C.1125 ( $\phi=3^m$ ) costruendo l'arresto in un sol pezzo con l'appendice
Dk. to	Disegno	II			
Luc. to		III	7-1967	Colla	Variata forma della parte inferiore
Riv. to		IV			
		V			
		VI			

MATERIALE ~~FERRO~~  $\nabla$   
 ACCIAIO Aq 60 UNI 673

SCALA 1:1

