

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO : Cuneo di legno per
ago discosto (armamento 46)

Allegati : 1

17 APR. 1970

Roma,

N. I.E.832/ 91761

(da citare nelle risposte)

Rif. _____

del _____

5-70

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

~~F U T T E~~

Con riferimento alla recente posa in opera dei nuovi scambi armamento 46 con aghi a cerniera elastica, di cui è stata data notizia con la circolare N° 131(832/840) del 22-3-1969 e successive note I.E.832/42953 del 21-7-69 e I.E.832/45525 del 31-7-69, si comunica quanto segue.

Allo scopo di consentire anche sugli scambi citati l'impiego del cuneo di legno per ago discosto (cat. 824/009), previsto dall'appendice all'istruzione N° 8 sui fermascambi a morsa, è stata apportata una modifica ai cunei stessi, modifica resa necessaria in quanto nei nuovi scambi è stato utilizzato per il secondo cuscinetto di punta il tipo F.S.C.7 anzichè il tipo F.S.C.1 in uso negli scambi dell'armamento 46 con aghi a cerniera articolata.

La modifica introdotta al cuneo in discorso, consiste nell'aver praticato una feritoia nelle due appendici del gancio destinate a penetrare nella cavità del cuscinetto, e nella riduzione dello spessore della parte terminale inferiore della maniglia.

Con tali modifiche, riportate nel disegno 5859 (variante III del 4-1970) che si allega in copia riproducibile, il cuneo può essere applicato sia agli scambi armamento RA 36 e 46 con aghi a cerniera articolata, come attual-

./.

Cam/

679

mente previsto, e sia su quelli dell'armamento F.S.46 con aghi a cerniera elastica.

Ciò premesso, si fa presente che mentre per l'avvenire i cunei di legno verranno approvvigionati sempre secondo il disegno modificato, per quelli già in opera e alle scorte la modifica stessa dovrà essere fatta eseguire a cura di codeste Divisioni.

Pregasi confermare

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Loys
f