



5-75

UFFICIO COLLAUDI I.E.

MILANO

OFFICINA T.E.

(Sezione Collaudi)

BOLOGNA

UFFICIO I.E.

(Sezione Collaudi)

NAPOLI

UFFICIO I.E.

(Sezione Collaudi)

TORINO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 17 MAR 1975

Classif. IE.531/12161

(da citare nella risposta)

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto:

relè unitari FS58 c.c. grano  
filettato per la regolazione  
del traferro.

All.: 1 disegno riproducibile

Come noto, al fine di eliminare lo svitamento del grano filettato per la regolazione del traferro nei relè unitari tipo F.S.58 a c.c., che provocherebbe la mancata disaccensione del relè, inconveniente che potrebbe risultare estremamente pericoloso, è stato prescritto l'uso di una piastrina di ferro da montare fra ancora e dado di serraggio del grano stesso.

Questa Sede, constatato che l'operazione di piegatura della piastrina stessa risulta alquanto difficoltosa, soprattutto nei relè con un alto numero di contatti, ha deciso, accogliendo la proposta della Sezione Collaudi di Napoli, di adottare su tutti gli apparecchi in oggetto il grano filettato conforme al disegno 866-06/124 che si allega.

Pertanto con l'adozione del grano in argomento non sarà più necessaria l'interposizione della piastrina di ferro di cui al dis. 866-06/124bis che si deve ritenere annullato.

L'impiego del grano di nuovo tipo, che sarà utilizzato per tutte le prossime forniture potrà essere esteso anche a quelle attualmente in corso.

./.



816

2.

Le unità di collaudo interessate sono pregate di comunicare a questa Sede il numero di matricola dei relè in corso di costruzione sui quali sarà applicato il nuovo tipo di grano.

Si prega confermare.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M. M.' or similar, written over the typed text.

Data	2/75	Varianti	I	2/75 <del>valido</del> Annulla e sostituisce pari numero del 2/61
Dis. <sup>o</sup>			II	
Luc. <sup>o</sup>			III	
Riv. <sup>o</sup>			IV	
			V	
		VI		

Materiale: ottone OT. 58 UNI 2012 duro - Nichelare mat Scala 4:1

