

9/77

FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE tipo di pubblicazione	IE.n. sigla	227 progressivo	800 argomento
5.42 unità attaccate		20.IV.1977 data	

9-77

Oggetto: diodi per circuiti polarizzati.

Con la presente si dispone che sui circuiti polarizzati, quali quelli di relazione tra Posti di Guardia dei P.L. e le stazioni, circuiti di pedale, relazioni B.A., devono essere impiegati diodi aventi una tensione inversa di almeno 1600 V e una corrente diretta di almeno 2A, come ad esempio SSi B9890A della Siemens, SKE 2,5/16, SKE 2,5/17 e SKN 2/17 della Semikron.

Ciò in considerazione del fatto che gli scaricatori attualmente impiegati sui suddetti circuiti hanno una tensione nominale di adescamento 50% ad impulso-con onda 1/50 sec.-pari a 1300 V (valore di cresta).

Pregasi confermare il ricevimento della presente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Fiancy

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutto lo staff destinatario del Servizio Impianti Elettrici ha l'obbligo di essere in possesso della circolare fra la documentazione di carattere personale.				
UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Divisione 51 " 52 " 53 " 54	Uff. I.E. Comp. Uff. Spec. DD Rome - FI	Dirigenziale Direttivo Capi Reparto Capi Zona AC		
Annulla lettera IE.83/36231 del 17 giugno 1968				