

FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE tipo di pubblicazione	IE.n. sigla	255 progressivo	815 argomento
540 unità attente		7/1/1980 data	

9-80



Oggetto: Schemi SAp17 e SAp18

- allegati: n.4 copie di cui 2 riproducibili. -

Con la presente circolare si trasmettono gli schemi appresso descritti :

Schema S.Ap17 - Schema di principio per stazione porta su linea telecomandata a semplice binario con blocco automatico.

Tale schema prevede lo scambio dei consensi tra la stazione porta e il DOO di una linea telecomandata a semplice binario, per l'inoltro dei treni sulla linea stessa.

In esso sono previste due soluzioni :

- nella prima la richiesta del consenso per l'ingresso del treno nella zona telecomandata è di un solo tipo (Rca), in quanto non si tiene conto della sua categoria (merci-viaggiatori);

./.

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della circolare fra le documentazioni di carattere permanente.				
UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Div. 51 " 52 " 53	Off.IE Comp.li " Cellaudi MI " " NA " Spec.DD.ma Off.AC. MI " TE BO	- DIRIGENTI - DIRETTIVI - Pers.Tecnico di concetto degli Uffici - Dirig.Tecnici		

- nella seconda soluzione, invece, la stazione porta individualmente la categoria del treno (merci-viaggiatori) all'atto della richiesta del consenso per la sua immissione nella zona telecomandata (vedi punto 3.7 delle prescrizioni tecniche per impianti con DCO). Pertanto esistono due tipi di richiesta (Res M e Res V).

Res

Schema S.Ap18 - Schema di principio per l'applicazione dei comandi con relè tipo FS '58, ripetuti dei microrelè di interfaccia, per stazione telecomandata su linea a semplice binario con blocco automatico.

Nella tavola 1 di questo schema si indicano i criteri circuitali per l'utilizzazione dei relè FS '58, nel caso in cui non siano sufficienti i contatti dei microrelè di interfaccia.

Nelle successive tavole 2 e 3 è schematizzata la applicazione dei criteri suddetti agli schemi di $\frac{0}{19}$ e $\frac{0}{20}$ inviati con Circolare IE.253/815/540 del 26/11/1979.

Si prega di confermare il ricevimento della presente Circolare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

M. M.