

**FERROVIE DELLO STATO**  
**SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI**

<b>CIRCOLARE</b> tipo di pubblicazione	IE.n. sigla	285 progressivo	815 argomento
540 unità attente		15.3.1982 data	

Visto, ai sensi della Circolare n.P.OMI.3/609  
del 9 gennaio 1980  
IL CAPO DELL'UFFICIO *[Signature]*

**OGGETTO:** Unità da segnale  
Unità da codificazione di stazione  
Unità da inversione B.A.

5-82

- allegati : n. 43 copie + 1 copia Radex per  
ciascun disegno. -

Si trasmettono in allegato le copie degli schemi delle Unità appresso indicate, in cui sono state riportate le soluzioni circuitali dello schema  $I \frac{0}{16}$  relativo agli Apparati Centrali Elettrici ad Itinerari fino a pulsanti, per stazioni senza segnalamento di manovra.

UNITA' DA SEGNALE

Come dettagliato nell'allegato disegno US III Serie, gli schemi delle Unità da segnale sono stati raggruppati nel seguente

./.

<b>DISTRIBUZIONE</b> - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della circolare fra le documentazioni di carattere permanente.				
<b>UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI</b>			<b>ALTRE UNITA'</b>	
<b>UNITA' DELLA SEDE CENTRALE</b>	<b>UNITA' PERIFERICHE</b>	<b>GRUPPI DI PERSONALE</b>	<b>UNITA' DELLA SEDE CENTRALE</b>	<b>UNITA' PERIFERICHE</b>
Div. 5.1 " 5.2 " 5.3	Uff.Comp.le IE Uff.Collaudi MI Uff.Collaudi NA Offic.T.E. BO Divis.Rev.Prog. I.S. GE Ufficio Prog. I.S.	Dirigenti Direttivi Personale Tecn. di concetto degli Uff.	Unità Speciali	

modo :

- 1° gruppo : unità per i segnali in cui la prima luce presenta o un solo aspetto (U11) o due aspetti (U12) o tre aspetti (U13);
- 2° gruppo : unità per i segnali in cui la seconda luce presenta o due aspetti (U22) o tre aspetti (U23);
- 3° gruppo : unità per i segnali in cui la terza luce presenta o due aspetti (U32) o tre aspetti (U33);
- Unità di lampeggiamento : unità per gli aspetti dei segnali giallo lampeggiante e giallo/verde lampeggianti (ULps).

UNITA' DI CODIFICAZIONE DI STAZIONE

Si trasmettono due schemi :

- Uck1 (III serie) - Schema di unità per la selezione dei codici per punto coincidente con il segnale di protezione -
- Uck2 (III serie) - Schema di unità per la selezione dei codici per punto coincidente con il segnale di partenza.

UNITA' DI INVERSIONE B.A.

Si trasmettono due schemi :

- UJBA1 (III serie) - Schema di unità di inversione del BA a correnti codificate per punto di arrivo senso legale
- UJBA2 (III serie) - Schema di unità di inversione del BA a correnti codificate per punto di partenza in senso legale.

Si inviano inoltre gli schemi UP-UDe-UFde-UPL-UA della terza serie aggiornati per tener conto di opportunità di circuitazione evidenziatesi in sede di progettazione di impianti.

Pertanto gli schemi in parola sostituiscono quelli precedentemente trasmessi con Circolare n. IE247/815/540 del 21/5/1979 e parzialmente modificati con Lett. n.5411/G4 - 42273 del 24.10.1980.

Alla presente circolare è allegato anche lo schema v.282... che mette in evidenza i collegamenti fra le unità di cui agli schemi UA1 e UA2.

Pregasi confermare ricevimento ed ottemperanza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI

*M...*