

DIPARTIMENTO PRODUZIONE  
DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO  
E SVILUPPO

9/90

Roma, - 3 LUG, 1990

P.RI/R.01.5/A11.VI.<sup>(19)</sup> 02774  
P.MI/ D.C320  
S.IT/I.05

UFFICI PRODUZIONE  
TUTTI

p.c. UFFICI POTENZIAMENTO E SVILUPPO  
TUTTI

Oggetto: Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello ed  
apparecchio distanziatore dell'ago disco-  
sto per armamenti 46,3 e 50 UNI ad aghi  
elastici.

Alleg. : N. 1


L'Ufficio Produzione di Trieste, con nota TS.P.07 n. 110/53  
del 5/9/1989, ha richiesto dei chiarimenti sul tipo di fermascambio  
a morsa e distanziatore da applicare ad un deviatore per armamento del  
tipo 50 UNI ad aghi elastici.

Al riguardo si precisa che, in attesa di apportare le modifiche  
alle Istruzioni vigenti, nel caso in questione deve essere utilizzato  
il fermascambio a morsa tipo 3 e, in luogo del cuneo, l'apparecchio  
distanziatore categoria 824/011, che deve essere applicato fra il primo  
ed il secondo cuscinetto di punta del deviatore.

Tale tipo di distanziatore è da utilizzare anche per i deviatori  
ad aghi elastici con armamento 46,3, come specificato con la nota IE  
5.33/DP.15273 del 9/4/1977 di cui si allega copia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
POTENZIAMENTO E SVILUPPO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PRODUZIONE



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 9.4.1977

T U P P I

I.E. 5.33/DP 15243

Oggetto: tiranti e cannocchiale.

Questa Sede ha recentemente effettuato un riesame dei diversi tipi di tirenterie attualmente in esercizio ed è pervenuta alla determinazione di abolire i tiranti e cannocchiale sui deviatori armamento 46 con aghi e cerniera elastica. Infatti tali aghi presentano una sufficiente stabilità propria nel piano verticale tale da rendere superflua l'aggiunta di altri dispositivi stabilizzanti.

Si dispone pertanto che detti tiranti non vengano più montati sui deviatori in parola, ed in tal senso si sta provvedendo all'aggiornamento dei disegni di posa delle varie tirenterie che li riguardano e che verranno inviati non appena disponibili.

Si fa presente però che con i deviatori così equipaggiati, in caso di assicurazione degli stessi mediante fermascambio a morsa, non sarà più ammissibile la stabilizzazione dell'ago discosto con il cuneo di legno finora utilizzato, ma la stessa dovrà essere effettuata mediante l'impiego di un apparecchio distanziatore.

A tal uopo è utilizzabile l'apparecchio distanziatore realizzato per i deviatori dell'armamento 50 UNI disegno 5823/bis e disegno 5823/L, categ. 824/011 - che ben si adatta anche ai deviatori dell'armamento 46.

Gli apparecchi in discorso, saranno pronti nei Magazzini Approvvigionamenti, alla fine di aprile c.a. e potranno essere richiesti nei modi d'uso.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

*Luca*