

03/95



Zona Territoriale Centro Nord
Servizio Produzione - BOLOGNA

Bologna, 18 aprile 1995

Foglio Disposizioni Reg. n.6

R/Z3.BO.P.M.07.R.4.N/6.8

N.6 - USO DEI TASTI DI SOCCORSO.

1. PREMESSA

A seguito dell'esito positivo della sperimentazione, con l'OS 24/92 è stata inserita, nel punto 3.1.01 delle "Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali" - Libro III sez. 5^a, la possibilità da parte degli operatori del movimento di mantenere spiombati i tasti Tb e Tz per tutta la durata dell'anormalità che ne aveva determinato l'uso (FD Reg.2/86).

L'innovazione ha consentito un significativo snellimento delle procedure ed è stata accolta con favore dal personale dell'esercizio. L'esperienza maturata nella fattispecie ha anche dimostrato che l'operato degli agenti interessati è stato complessivamente rispondente alle varie situazioni d'esercizio.

Per quanto sopra, al fine di snellire ulteriormente i compiti del personale addetto all'esercizio degli impianti, si dispone, in via sperimentale, in analogia alle norme che consentono di mantenere spiombati i tasti Tb e Tz, anche ad altri tasti di soccorso, secondo le indicazioni e le modalità di seguito specificate.

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

2.1 Norme comuni

- 2.1.1 In analogia a quanto già previsto dalle Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali - Libro III Sez. 5^a, per i tasti Tb e Tz, si dispone che tutti i tasti di soccorso piombati con piombo ad aletta, quando ricorre la necessità di farne uso, possono rimanere spiombati ed essere ripiombati dopo la rimozione del guasto od al termine della particolare situazione di esercizio che ne ha richiesto l'uso.
- 2.1.2 Sul registro delle anomalie M.125a dovranno farsi le prescritte annotazioni, limitatamente alla spiombatura per il primo azionamento ed alla ripiombatura dopo la cessazione dell'uso del tasto, indicando anche i treni per i quali è stato azionato.
- 2.1.3 In ogni caso si dovrà provvedere alla ripiombatura del tasto in caso di consegne per cambio turno.
- 2.1.4 Prima dell'azionamento dei tasti in questione, è tassativo l'obbligo di esperire i previsti accertamenti.
- 2.1.5 I tasti di soccorso privi di ritorno elastico dovranno essere riportati nella posizione di riposo dopo ciascun azionamento.
- 2.1.6 Restano esclusi dalle presenti disposizioni i seguenti tasti:
- a) il tasto di liberazione della maniglia M.C. dell'Istrumento di corrispondenza del blocco FS, salvo quanto previsto dall'art.20/11 quater punto a) delle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico - parte IV Blocco elettrico manuale tipo F.S.;
 - b) il tasto TI Bca per la liberazione artificiale del blocco conta-assi;
 - c) il tasto di soccorso per l'inversione dal B.A.;
 - d) i seguenti tasti di soccorso, per i quali è previsto l'obbligo di conferma della ripiombatura prima della ripresa della circolazione:
 - il tasto per la liberazione artificiale per la riapertura delle barriere dei PL custoditi (art.11/10b IEPL);
 - il tasto per la liberazione artificiale dei PL con barriere complete azionate automaticamente, quando la stazione ove è ubicato il tasto TI.PL è disabilitata.
- 2.1.7 Dovranno essere mantenuti permanentemente spiombati tutti i dispositivi il cui uso è, in ogni caso, subordinato allo spiombamento di altri enti, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione vigente.

A titolo di esempio, si citano i seguenti edispositivi:

- coperchietto del dispositivo per la manovra a mano dei deviatori centralizzati;
- coperchietto del dispositivo di svincolo dei fermascambi elettrici;
- tappo delle casse di manovra munite di dispositivo di intallonabilità permanente.
- Tasto per la liberazione artificiale dei circuiti di binario (Tib), in quanto l'operatività di tale tasto è subordinata alla preventiva attivazione del tasto TID.

Resta inteso che i dispositivi mantenuti spiombati, dovranno essere, dopo l'uso, riportati in posizione di riposo e quindi richiusi.

2.1.8 Nei registri delle disposizioni di servizio degli impianti interessati, dovranno essere opportunamente evidenziati i tasti di cui al punto 2.1.6 ed i dispositivi di cui al punto 2.1.7 ed altri analoghi eventualmente esistenti.

2.2 Norme particolari per Apparati Centrali Elettrici dotati di pulsantiera con Tasto Generale e numeratore (A.C.E.I.T.)

- 2.2.1 Per tali tipi di Apparati Centrali dotati di un unico tasto di soccorso piombato (Tasto Generale) da utilizzare per tutte le funzioni, valgono le stesse norme di cui al punto 2.1 con le precisazioni che seguono.
- 2.2.2 Quando ricorre la necessità di farne uso, il tasto generale può rimanere spiombato fino alla rimozione dell'anormalità che ne ha richiesto l'uso **nel solo caso** che la funzione richiesta non rientri fra quelle di cui ai punti 2.1.6 c) e 2.1.6 d).
- 2.2.3 Tutte le annotazioni in M.125a dovranno essere completate con il progressivo indicato dal numeratore.
- 2.2.4 Nel caso in cui si verifichi l'esigenza di utilizzare una o più funzioni di cui ai punti 2.1.6. c) e 2.1.6. d) con tasto generale già spiombato per altre anormalità già in atto, tali funzioni possono essere eseguite **solo previo espletamento degli accertamenti previsti**. In tal caso il tasto generale va ripiombato di volta in volta fino al termine dell'anormalità.
- 2.2.5 Nel caso in cui si verifichi l'esigenza di utilizzare il tasto generale per funzioni diverse da quella che ne ha determinato lo spiombamento è necessario riportare la prescritta annotazione per ogni funzione utilizzata.

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- 3.1 Le presenti disposizioni entreranno in vigore dalle ore 0.00 del 1 maggio 1995.
- 3.2 I Capi Impianto restano incaricati di provvedere all'aggiornamento dei registri delle disposizioni di servizio, secondo quanto previsto al punto 2.1.8.
- 3.3 Gli Uffici Produzione restano incaricati di relazionare alla scrivente sede dopo 6 mesi di sperimentazione.
- 3.4 Eventuali difficoltà applicative dovranno essere immediatamente segnalate a questa sede.
- 3.5 Le norme contenute nel FD Reg.2/86 sono state recepite dalla vigente normativa con OS 24/92 per tale motivo è da ritenersi annullato. E' da ritenere annullata anche la puntata n.12 del Foglio Disposizioni Reg. 12/1990.

Per quanto riguarda le stazioni, il presente FD Reg. dovrà essere conservato, oltre che in cartella 3 sottocartella 12) IEAC, anche nella Parte III delle Norme per il Servizio dei Deviatori.

Il Responsabile del Servizio Produzione

Il presente Foglio Disposizioni dovrà essere consegnato in copia agli agenti delle classi: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 15 - 16 - 17 - 31 - 33 - 36 - 37 - 38.